



WARATAH

H290

HARVESTERAGGREGAT

Das neue Waratah H290 ist ein starkes Hochleistungs-Aggregat für die produktive Starkholzernte. Es wurde speziell für starke Rad- und Raupenharvester sowie für Arbeiten in starken Durchforstungen und Endnutzungen konzipiert.

Das H290 ist mit der besonders effizienten Sägeeinheit SuperCut 100 ausgerüstet und besticht durch einen Fälldurchmesser von max. 750 mm. Die SuperCut Sägeeinheit reduziert Beschädigungen beim Ablängen auf ein Minimum. Die integrierte automatische Ketten-schmierung und -spannung verbessert die Sägeleistung und verringert gleichzeitig die für die Wartung benötigte Zeit. Ein präzises Zweifarben-Markiersystem mit

geringem Farbverbrauch ist als Sonderausstattung verfügbar.

Vier aktiv bewegliche Messer und ein passiv bewegliches Topmesser folgen den Stammkonturen. Eine hervorragende Entastungsqualität, sowohl bei großen Stammdurchmessern als auch bei kleinen Zopfdurchmessern, wird gewährleistet.

Die neuen Vorschubmotoren mit zwei automatisch gesteuerten Schluckvolumen und einer enormen Vorschubkraft von bis zu 41,6 kN bewältigen schwieriges Starkholz mit der optimalen Vorschubkraft und Geschwindigkeit.



TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen:	Breite bei geöffnetem Aggregat	1900 mm
	Breite bei geschlossenem Aggregat	1400 mm
	Höhe ohne Rotator	1970 mm
Gewicht:	Ohne Rotator & Verbindung	1850 kg
	Mit Rotator, Verbindung & Stahlwalzen	1950 kg
Fällen/ablängen:	SuperCut 100 Sägeeinheit, Hydraulisch angetriebene Kettensäge & automatische Kettenspannung	
	Max. Fäll-/Ablängdurchmesser	750 mm
	Schwertlänge	900 mm
	Kettentyp	10 mm
	Kettengeschwindigkeit	40 m/s
	Tank für Kettenöl	7,5 l
	Vorschub:	Zwei hydraulisch angetriebene Stahlwalzen, Hydraulikmotoren mit zwei wählbaren Geschwindigkeiten
mit 1259/944 ccm Motoren		31,2 kN
mit 1404/1050 ccm Motoren		41,6 kN
Vorschubgeschwindigkeit		4,6 m/s
Max. Öffnungsweite der Walzen		760 mm
Entastung:	Entastungsmesser	4 bewegliche & 1 federndes
	Entastungsdurchmesser von Spitze zu Spitze	510 mm
	Max. Öffnungsweite der oberen Messer	800 mm
	Max. Öffnungsweite der unteren Messer	870 mm
Hydrauliksystem:	Empfohlene Pumpenleistung, je nach Vorschubmotorgroße	350 l/min
	Max. Betriebsdruck	28 MPa
Steuer- & Meßsystem:	Timbermatic 30, 300, TimberRite, Motomit IT/PC, Dasa 4	

SONDERAUSSTATTUNGEN:

- Tireco Vorschubwalzen
- MenSe Gummigedämpfte Vorschubwalzen
- Farbmarkierung – SuperMark, 2 Farben
- Stumpfbehandlungsausrüstung
- Rotatorventil
- Rotatoren: Indexator IR12 AV, Black Bruin BBR 16 HD

8/07

Wir behalten uns jederzeit das Recht auf Änderung dieser Spezifikationen ohne Vorankündigung vor. Die einzige von Waratah Forestry Attachments gegebene Garantie ist die schriftliche Beschränkte Garantie, die jedem von Waratah Forestry Attachments verkauften Produkt beigelegt wird. Waratah lehnt jede Verantwortung oder Haftung für finanzielle Verluste oder Körperverletzungen ab, die durch nicht ausdrücklich von Waratah genehmigte Änderungen

eines Waratah-Produktes oder durch Einbauen von Zubehör in Waratah-Produkte verursacht wurden, wenn das Zubehör nicht von Waratah entwickelt oder hergestellt wurde. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Der Hersteller behält sich jederzeit das Recht auf Änderungen oder Verbesserungen vor, ohne dass er dazu verpflichtet ist, diese Veränderungen an früher hergestellten Maschinen vorzunehmen.