

- e Die leistungsstarke Sägeeinheit verfügt über eine automatische Kettenspannung und eine integrierte Kettenschmierung für problemlose und schnelle Sägeabläufe.

Die auf besondere Weise angewinkelten Vorschubwalzen gewährleisten einen starken und griffigen Vorschub. Die vier Entastungsmesser mit einer neuartigen Anlenkung und Form, sind jetzt aus einem noch stärkeren Material gegossen worden.

Außerdem verfügt das HTH240 auch über eine neu entwickelte Rahmenkonstruktion, einen Tilt und gegossene Vorschubwalzenarme, schwerere Zylinder, Achsen, gehärtete Bolzen, und haltbarere Hydraulikschläuche, so dass es äußerst zuverlässig ist.

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen:	Breite bei geöffnetem Aggregat	1270 mm
	Breite bei geschlossenem Aggregat	1010 mm
	Höhe ohne Rotator	1310 mm
Gewicht:	Ohne Rotator & Verbindung	680 kg
Fällen/ablängen:	Hydraulisch angetriebene Kettensäge	
	Automatische Kettenspannung Standard	
	Max. Fäll-/Ablängdurchmesser	470 mm
	Schwertlänge	600 mm
	Kettentyp	10 mm
	Kettengeschwindigkeit	40 m/s
	Tank für Kettenöl	3 l
Vorschub:	Zwei hydraulisch angetriebene Gummiwalzen	
	Vorschubkraft/-geschwindigkeit bei 24 MPa brutto	
	mit 332 ccm Motoren	15,4 kN/0-4,5 m/s
	mit 398 ccm Motoren	18,4 kN/0-4,5 m/s
	Max. Öffnungsweite der Walzen	440 mm
Entastung:	Entastungsmesser	3 bewegliche & 2 unbewegliche
	Entastungsdurchmesser von Spitze zu Spitze	350 mm
	Max. Öffnungsweite der oberen Messer	465 mm
	Max. Öffnungsweite des unteren Messers	540 mm
Hydrauliksystem:	Empfohlene Pumpenleistung	160 l/min
	Max. Betriebsdruck	24 MPa
Steuer- & Meßsystem:	Timberjack 3000, Timbermatic 10, 30, 300, TimberRite Motomit IT/PC, Dasa 4	

SONDERAUSSTATTUNGEN:

- Farbmarkierung, 3 Farben
- Stumpfbehandlungsausrüstung
- Stahl- & Gummiwalzen
- Rotator & Verbindung

6/06

Wir behalten uns jederzeit das Recht auf Änderung dieser Spezifikationen ohne Vorankündigung vor. Die einzige von Waratah Forestry Attachments gegebene Garantie ist die schriftliche Beschränkte Garantie, die jedem von Waratah Forestry Attachments verkauften Produkt beigefügt wird. Waratah lehnt jede Verantwortung oder Haftung für finanzielle Verluste oder Körperverletzungen ab, die durch nicht ausdrücklich von Waratah genehmigte Änderungen

eines Waratah-Produktes oder durch Einbauen von Zubehör in Waratah-Produkte verursacht wurden, wenn das Zubehör nicht von Waratah entwickelt oder hergestellt wurde. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Der Hersteller behält sich jederzeit das Recht auf Änderungen oder Verbesserungen vor, ohne dass er dazu verpflichtet ist, diese Veränderungen an früher hergestellten Maschinen vorzunehmen.